

colson[®] ROLLING AT THE
GROUP Spain SPEED OF LIFE



Ruedas especiales

Para cajas de transporte	116
Para carros de la compra	118
Para equipos Médicos	120
Para carga	122
Para toros eléctricos	124



Conjuntos para carros de la compra

Los carros de la compra de los clientes van sobre rodamientos de bolas. Disponen de protectores de fibra para proteger las ruedas de la entrada de suciedad. Capacidad de carga: 60 kg – 120 kg. Juegos de carros de la compra disponibles:

Juegos de la serie 362 – ruedas con banda de rodadura flexible de caucho natural, doble pista de bolas en la cabeza giratoria, diámetro de rueda de 100 y 125 mm,
serie 511 – ruedas con banda de rodadura elástica de caucho natural, cabeza giratoria totalmente encapsulada y sellada montada sobre un rodamiento de bolas de empuje, diámetro de rueda 125 mm.

Con agujero pasador



			mm	mm	mm	mm	mm	kg
	362a29K100rYLDM		100	12	135	35		80
511SOVRNK944			125	12	150	43		120
	362a36K125bZLD		125	12	155	38		100

Accesorio trasero para carros de la compra

Fijación trasera para carros de la compra, carros de clientes.

Se adapta a conjuntos de carros de la compra con rueda de 125 mm con orificio de fijación.

Con fijación CHOC



			mm	mm	mm	mm	mm	kg
	FIJACIÓN CADDIE CHOC		125	12				

Rueda para carro de rampa

El juego de carro de cliente para la rampa está sobre un único rodamiento de bolas. Rueda incluida en el juego: 125x32 mm. La capacidad de carga dinámica es de 80 kg por juego de ruedas. La capacidad de carga por carro con 4 juegos es de 240 kg a 4 km/h.

IMPORTANTE: Los juegos de ruedas de la serie 363 para la rampa deben montarse en número de 4 por carro. Este es un requisito imprescindible para la seguridad, el correcto funcionamiento de los conjuntos en planos inclinados y, al mismo tiempo, para mantener la garantía sobre los conjuntos de ruedas.

Con agujero pasador



			mm	mm	mm	mm	mm	kg
	363b 810 75EL		125	12	153			80

Ruedas para carros de plataforma

Ruedas para carros de la compra - rueda con banda de rodadura elástica Ecoforma gris. Los juegos de ruedas con banda de rodadura Ecoforma ofrecen las ventajas de los materiales de banda de rodadura dura y blanda en una sola rueda. Como banda de rodadura dura, Ecoforma tiene una resistencia a la rodadura muy baja a la vez que es muy duradera. Como rueda blanda, no produce ruido, no daña el suelo y es resistente a los impactos. Otras propiedades son la máxima resistencia a la intemperie, la flexibilidad a bajas temperaturas, la resistencia a los productos químicos, al agua y al vapor de agua y el rechazo de los contaminantes del suelo, como las virutas metálicas.

La banda de rodadura, creada a partir de un elastómero termoplástico (caucho sintético) que no deja marcas, está permanentemente adherida al duradero núcleo de polipropileno de la rueda.

Gama de temperaturas: de -30°C/+80°C. Dureza de la banda de rodadura: 70° (± 5) Shore A.

Con agujero pasador



JPPE 1607 5000

BPPE 1607 5000



160

12

195

60

178

200

JPPE 2007 5000

BPPE 2007 5000



200

12

235

67

178

225

Ruedas para carros de plataforma de alta resistencia

Ruedas con banda de rodadura de caucho natural elástico negro con dos rodamientos de bolas sellados de precisión. Estas ruedas se utilizan en carros de tienda - plataforma para transportar cargas pesadas. La capacidad de carga de una rueda giratoria dependiendo del diámetro es de 350-400 kg. La capacidad de carga dinámica segura a 4 km/h por carro con 4 ruedas de 160 mm de diámetro es de 1050 kg y con una rueda de 200 mm de diámetro es de 1200 kg.

Temperatura de funcionamiento: -20°C / +80°C. Dureza de la banda de rodadura: 72° Shore A.

Aro



WTAB 1603 6440



160

50

62

350

20

12

WTAB 2003 6440



200

50

62

450

20

12

Con agujero pasador



JPAB 1607 6440

BPAB 1607 6440



160

12

195

55

175

350

JPAB 2007 6440

BPAB 2007 6440



200

12

235

58

175

400